



產品說明

- 採比例式全自動控制焊錫爐內助焊劑比重及液位，自動補充松香及稀釋劑。
- 數位式顯示比重值，可做精密按鍵式設定。
- 比重控制範圍: **0.78 - 0.900**
- 比重控制精度: **+/- 0.002**

產品規格

- 溫度測量範圍: **0 - 50°C**
- 使用周圍溫度: **0 - 40°C**
- 控制方式: 時間比例式
- 電 壓: **220V, 50/60Hz**
- 保險絲: **2A**
- 尺 寸: **370 x 300 x 130 m/m**
- 淨 重: **10.5 Kgs**

比重控制範圍	Range of specific gravity	0.78 - 0.900
比重控制精度	Precision	±0.002
溫度測量範圍	Range of measurement temp	0 - 50°C
使用周圍溫度	Ambient temp	0 - 40°C
控制方式	Controlling manner	by time ratio 時間比例式
電 壓	Power	220V, 50/60Hz
保險絲	Fuse	2A
尺 寸	Dimension	370 x 300 x 130 m/m
淨 重	Net Weight	10.5 Kgs



FEATURES

- Automatically control the flux density in wave soldering machine
- Automatic controller that control flux density with ratio control technology,
- The accuracy can up to +/- 0.002. Best solution for high quality soldering.
- Range of specific gravity:0.78 - 0.900
- Precision: 0.002

SPECIFICATIONS

- Range of measurement temp:0 - 50oC
- Ambient temp:0 - 40oC
- Controlling manner: by time ratio
- Power:220V, 50/60Hz
- Fuse:2A
- Dimension:370 x 300 x 130 m/m
- Net Weight:10.5 Kgs

比重控制範圍	Range of specific gravity	0.78 - 0.900
比重控制精度	Precision	±0.002
溫度測量範圍	Range of measurement temp	0 - 50°C
使用周圍溫度	Ambient temp	0 - 40°C
控制方式	Controlling manner	by time ratio 時間比例式
電壓	Power	220V, 50/60Hz
保險絲	Fuse	2A
尺寸	Dimension	370 x 300 x 130 m/m
淨重	Net Weight	10.5 Kgs