



# RF-101 電阻成型機—M 及 C 型 Axial Lead Forming Machine

- 電壓 Power: 110/220 V AC. 60/50HZ
- 尺寸 Dimension: 1050(L), 600(W), 650(H)mm
- 重量 Weight: 115 Kgs.


**RF-101-M、RF-101-C**

( M=MA+MB, C=CA+CB)

適用於帶式及散裝零件 For both loose and tape packed components.



RF-101-M




Model RF-101-M

**Kinks on leads 架高**

A	本體長度 Body length	3.8~20.0 mm
B	本體大小 Body diameter	2.3~8.0 mm
C	肩距 Shoulder	1.2 Min
D	高度 Height ( Critical)	Fixed at 8 mm or tailor make parameter
E	腳長 Lead length	Adjustable
S	支持點 Supporting point	2~3 mm
L	兩腳寬度 Pitch	A + 2C
W	線徑 Wire diameter	∅0.4~∅1.3
	加工量 Capacity	110 pcs/Min



RF-101-MA



Model RF-101C

**Smashing on Leads 打扁**

A	本體長度 Body length	3.8~20 mm
B	本體大小 Body diameter	2.3~8 mm
C	肩距 Shoulder	1.2 Min
D	高度 Height ( Critical)	Fixed at 8 mm or tailor make parameter
E	腳長 Lead length	Adjustable
F	Punching Height	2 mm (Fixed)
S	支持點 Supporting point	W + 0.4~0.5 mm
L	兩腳寬度 Pitch	A + 2C
L	線徑 Wire diameter	∅0.6~∅1.3
	加工量 Capacity	110 pcs/Min



RF-101-MB

**RF-101-MA、RF-101-CA**

適用於散裝零件 For loose packed components

**RF-101-MB、RF-101-CB**

適用於帶式零件 For reel/tape packed components

適合電阻、二級體、電感等軸向電元件使用。

Form axial parts (resistor, diodes, inductance) leads.

為一多功能 適用於大量生產之生產線需求之成型加工機.

Multi-taster for mass insertion DIP production

成型的規格 可依客戶的需求而訂作模具 適用範圍大.

Custom forming spec. upon request for wide range.

不同的規格只需要更換模具即可,提供使用上的彈性,以配合不同成型規格的需求.Change dies for diverse spec..

每台機器附有一組成型模具,一組模具成型一種圖型 One shape in one Die Set is equipped along with machine..



Smashing

## 操作影片 Operation video clips:

RF-101 M

<http://www.youtube.com/watch?v=jjZj81D2pjA>

RF-101MB (Stand-off)

<http://www.youtube.com/watch?v=5GtpAkdvLu0>

RF-101MB (Snap-on)

<http://www.youtube.com/watch?v=djKv58fbd2E>